

SESAMO PORTE A LIBRO



Le porte a libro sono necessarie quando l'intera larghezza dell'ingresso è troppo stretta per le porte scorrevoli. Sono semplici da adattare e si integrano bene negli ingressi esistenti. Applicazioni tipiche si possono trovare nei ristoranti nel passaggio alla dispensa, ad esempio, o dalla cucina alla zona pranzo.



SESAMO PORTE A LIBRO

Le nostre porte a libro sono disponibili in molteplici varianti e utilizzano un altro principio di progettazione rispetto alle porte automatiche scorrevoli.



STANDARD

Se lo spazio per l'apertura delle ante nella zona di passaggio è limitato, il che esclude l'uso di porte scorrevoli, una porta automatica a libro rappresenta una buona soluzione.

La larghezza di passaggio può essere conservata quasi completamente. Le porte a libro automatiche possono essere adattate in modo semplice; sono progettate per funzionare particolarmente bene se installati nei corridoi.

A seconda della larghezza totale disponibile, l'anta a libro viene realizzata mono o bifacciale. Applicazioni tipiche della porta a libro si trovano in gastronomia, nel passaggio alla dispensa o dalla cucina alla zona pranzo. Una tendenza recente è quella di utilizzare la porta per attuare le leggi antifumo, separando la zona fumatori.



ANTIPANICO

Una particolarità è la funzione opzionale "a sfondamento", che consente di utilizzare il pieghevole come porta di fuga. Le porte a libro ANTIPANICO consentono alle porte di funzionare come uscite di emergenza aprendosi nella direzione di fuga il più rapidamente possibile.

La porta a libro ANTIPANICO è stata sviluppata appositamente per l'utilizzo nelle vie di fuga. Nell'uso normale, le ante si piegano verso l'interno. In caso di emergenza, l'accesso alle vie di fuga è garantito da una leggera pressione sul pannello della porta.

Questo movimento libera il binario dai suoi supporti, consentendo all'anta e al binario di aprirsi verso l'esterno.



SESAMO PORTE A LIBRO

Applicazioni:

- La porta a libro è ideale per passaggi stretti in ristoranti, hotel, attività commerciali, ospedali e case di riposo.

Opzioni:

- Serramento e carter automatismo in alluminio anodizzato o con verniciatura RAL
- Il selettore con display consente una facile impostazione dei parametri (velocità, tempo di apertura, ecc.) e altre funzioni aggiuntive.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Larghezza max. luce muro (A):	800 – 2000 mm
Peso massimo dell'anta:	2 x 40 or 4 x 40 kg
Velocità di apertura:	0.7 m / s
Altezza max. luce muro:	fino a 2500 mm
Dimensioni dell'operatore:	D x H: 240 x 180 mm
Alimentazione:	230 V AC / 50 / 60 Hz
Temperatura di esercizio:	-15 °C to +50 °C
Accessori opzionali:	sensori e pulsanti di apertura

FUNZIONI LOGICHE BASE:

- automatico
- solo uscita
- stop aperto
- manuale
- funzione interblocco
- elettroblocco

OPZIONI:

- settaggio interblocco
- pulsante uscita di emergenza
- apertura con telecomando
- controllo notturno
- opzione avviso acustico
- modulo per funzionalità aggiuntive
- Varianti montaggio: Su muro o in corridoio